

SCHEDA TECNICA

1. NOME DEL PRODOTTO

LISCIVA TEA

Codice formula: **T055/D**

2. APPLICAZIONI

Coadiuvante per il lavaggio a mano e in lavatrice

2.1 Istruzioni per l'uso:

Non utilizzare su lana e capi delicati.

Conservare il luogo fresco e asciutto. Teme l'umidità.

BUCATO A MANO: Pre-lavaggio per togliere le macchie ostinate sui tessuti: versare 40 g di Antica Liscivva e due cucchiaini di Sale Grosso per ogni litro di acqua calda ed immergere il bucato da prelavare per almeno 30 minuti.

Lavaggio: per 5 lt acqua tiepida utilizzare 40 g di Antica Liscivva e 40 g di Bucato a Mano e Lavatrice Tea.

BUCATO IN LAVATRICE: per un carico di 5 kg di bucato, aggiungere direttamente nel cestello 40/50 g di Antica Liscivva e 40 g di Bucato a Mano e Lavatrice Tea. Antica Liscivva aumenta l'efficacia del detersivo, elimina gli odori e contrasta la formazione del calcare.

SGRASSATORE PER FORNI O GRIGLIE BARBECUE: Antica Liscivva è ottima sull'unto dei pavimenti di garages o officine, sulle bottiglie sporche di olio e vino rosso, su fuliggine di cappe e aspiratori, residui di olio. Per forni o griglie barbecue, usare pura con una spugnetta abrasiva direttamente sulla superficie da sgrassare.

3. COMPOSIZIONE CHIMICA DEL PRODOTTO (Reg. 648/2004/CE)

Sup. 30%: Sodium Carbonate, Sodium Chloride.

4. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO - AVVERTENZE



Attenzione
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280	Indossare i guanti/Proteggere gli occhi.
P301+P312	In caso di ingestione accompagnata da malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

5. SPECIFICHE TECNICHE

N.	Analisi	Specifiche
1.	Aspetto	Polvere Bianca
2.	Profumo	Nota caratteristica
3.	Densità	1000 +/- 50 g/l
4.	Ph (20°C, sol. 1%)	11 ± 0,5

6. SCADENZA

Per i detersivi e gli additivi non è richiesta in etichetta l'indicazione della scadenza.

Se vengono conservati in modo adeguato, in ambiente asciutto e a temperature inferiori ai 40°C, si può considerare una stabilità del prodotto pari a 2 anni.

7. Pallettizzazione

Descrizione	Um	PEZZI
ASTUCCI LISCIVA IN POLVERE 1 KG	NR	672,00000
SCAT CART 14 AST	NR	48,00000
FOGLI DI CARTONE PALLETS 80X120	NR	2,00000
		8 cart. x 6 strati